


ICS 13.020.10  
CCS Q 31



# 中国建筑材料协会标准

T/CBMF 284—2024

## 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 建筑卫生陶瓷

Greenhouse gases—Quantification methods and requirements for carbon  
footprint of products—Architecture and sanitary ceramics

(此文本仅供个人学习、研究之用, 未经授权, 禁止复制  
、发行、汇编、翻译或网络传播等, 侵权必究)


2024-10-22 发布

2024-11-01 实施

中国建筑材料联合会发布

## 目 次

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 前言 .....                           | VII |
| 1 范围 .....                         | 1   |
| 2 规范性引用文件 .....                    | 1   |
| 3 术语和定义 .....                      | 1   |
| 4 量化目的 .....                       | 4   |
| 5 量化范围 .....                       | 4   |
| 6 清单分析 .....                       | 7   |
| 7 影响评价 .....                       | 9   |
| 8 结果解释 .....                       | 12  |
| 9 鉴定性评审 .....                      | 12  |
| 10 可比性 .....                       | 12  |
| 11 产品碳足迹绩效追踪 .....                 | 13  |
| 12 产品碳足迹报告 .....                   | 13  |
| 附录 A (资料性) 建筑陶瓷、卫生陶瓷产品常用执行标准 ..... | 14  |
| 附录 B (资料性) 现场数据采集信息 .....          | 15  |
| 附录 C (资料性) 次级数据采集信息 .....          | 17  |
| 附录 D (资料性) 数据质量要求 .....            | 18  |
| 附录 E (资料性) GWP 参考值 .....           | 20  |
| 附录 F (资料性) 产品碳足迹报告 (模板) .....      | 21  |
| 参考文献 .....                         | 25  |



## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。


请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出并归口。

本文件起草单位：北京国建联信认证中心有限公司、北京工业大学、中国建筑卫生陶瓷协会、蒙娜丽莎集团股份有限公司、浙江菲达环保科技股份有限公司、浙江朵纳家居股份有限公司、东陶（中国）有限公司、山东美林卫浴有限公司、福建省晋江豪山建材有限公司、常州市建筑科学研究院集团股份有限公司、建材工业质量认证管理中心。

本文件主要起草人：刘庆祎、龚先政、徐熙武、魏霞、刘宇、樊毓杰、张旗康、刘川、金震辉、卢宏奎、刘含笑、周敏国、路娜、张士察、孙保均、袁俣铖。

本文件主要审查人：周丽玮、狄东仁、檀春丽、陈永波、王宏涛、李梦辰、龚万彬、马丽萍、郑云生、吕彬、方春香、王新春、候杰、章雪松、陈世清。



# 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 建筑卫生陶瓷

## 1 范围

本文件规定了建筑卫生陶瓷产品碳足迹的量化目的、量化范围、清单分析、影响评价、结果解释、鉴定性评审、可比性、绩效追踪以及报告。

本文件适用于建筑卫生陶瓷产品碳足迹量化与评价。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9195 建筑卫生陶瓷术语和分类

GB/T 24044—2008 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 24067—2024 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南

GB/T 32150—2015 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32151.9—2023 碳排放核算与报告要求 第9部分：陶瓷生产企业

ISO 14071 环境管理 生命周期评价 鉴定性评审过程和评审员能力 (Environmental management-Life cycle assessment-Critical review processes and reviewer competencies)

## 3 术语和定义

GB/T 9195、GB/T 24044、GB/T 24067、GB/T 32150 和 GB/T 32151.9 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**温室气体 greenhouse gas; GHG**

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

注：本文件涉及的温室气体包括二氧化碳（CO<sub>2</sub>）、甲烷（CH<sub>4</sub>）、氧化亚氮（N<sub>2</sub>O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF<sub>6</sub>）和三氟化氮（NF<sub>3</sub>）。

[来源：GB/T 32150—2015，3.1，有修改]

### 3.2

**产品碳足迹 carbon footprint of a product; CFP**

产品系统中的GHG排放量和GHG清除量之和，以二氧化碳当量表示，并基于气候变化这一单一环境影响类型进行生命周期评价。

注1：产品碳足迹可用不同的图例区分和标示具体的GHG排放量和清除量，产品碳足迹也可被分解到其生命周期的各个阶段。

注2：产品碳足迹研究报告中记录了产品碳足迹的量化结果，以每个功能单位的二氧化碳当量表示。

[来源：GB/T 24067—2024，3.1.1]

3. 3

**产品部分碳足迹 partial carbon footprint of a product; partial CFP**

在产品系统生命周期内的一个或多个选定阶段或过程中的 GHG 排放量和 GHG 清除量之和，并以二氧化碳当量表示。

**注 1：**产品部分碳足迹是基于或由与特定过程或足迹信息模型有关的数据汇集而成，这些数据是产品系统的一部分，可作为产品碳足迹量化的基础。

**注 2：**“足迹信息模型”的定义见 ISO 14026：2017，3.1.4。

**注 3：**产品碳足迹研究报告中记录了产品部分碳足迹的量化结果，以每个声明单位的二氧化碳当量表示。

[来源：GB/T 24067—2024，3.1.2]

3. 4

**产品碳足迹绩效追踪 carbon footprint of a product performance tracking; CFP performance tracking**

比较同一组织的一个特定产品在一段时间内的产品碳足迹或产品部分碳足迹。

**注：**包括计算一个特定产品碳足迹在一段时间内的变化，或具有相同功能单位或声明单位的替代产品之间产品碳足迹在一段时间内的变化。

[来源：GB/T 24067—2024，3.1.11]

3. 5

**全球变暖潜势 global warming potential; GWP**

将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫影响与等量二氧化碳辐射强迫影响相关联的系数。

[来源：GB/T 32150—2015，3.15，有修改]

3. 6

**二氧化碳当量 carbon dioxide equivalent; CO<sub>2</sub>e**

比较某种温室气体与二氧化碳的辐射强迫的单位。

**注：**给定温室气体的二氧化碳当量等于该温室气体质量乘以它的全球变暖潜势值。

[来源：GB/T 32150—2015，3.16，有修改]

3. 7

**温室气体排放量 greenhouse gas emission; GHG emission**

在特定时段内释放到大气中的温室气体总量（以质量单位计算）。

[来源：GB/T 32150—2015，3.6]

3. 8

**温室气体清除量 greenhouse gas removal; GHG removal**

在特定时段内从大气中清除的温室气体总量（以质量单位计算）。

[来源：GB/T 24067—2024，3.2.6]

3. 9

**温室气体排放因子 greenhouse gas emission factor; GHG emission factor**

活动数据与温室气体排放相关的系数。

[来源：GB/T 24067—2024，3.2.7]

3.10

### 产品系统 **product system**

拥有基本流和产品流，同时具有一种或多种特定功能，并能模拟产品生命周期的单元过程的集合。

注：“产品流”的定义见GB/T 24040—2008，3.27。

[来源：GB/T 24044—2008，3.28]

3.11

### 共生产品 **co-product**

同一单元过程或产品系统中产出的两种或两种以上的产品。

[来源：GB/T 24044—2008，3.10]

3.12

### 系统边界 **system boundary**

通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。

[来源：GB/T 24044—2008，3.32，有修改]

3.13

### 单元过程 **unit process**

进行生命周期清单分析时为量化输入和输出数据而确定的最基本部分。

[来源：GB/T 24044—2008，3.34]

3.14

### 功能单位 **functional unit**

用来量化产品系统功能的基准单位。

[来源：GB/T 24040—2008，3.20]

3.15

### 声明单位 **declared unit**

用来量化产品部分碳足迹的基准单位。

[来源：ISO 21930;2017，3.1.11，有修改]

3.16

### 初级数据 **primary data**

通过直接测量或基于直接测量的计算得到的过程或活动的量化值。

**注1：**初级数据并非必须来自所研究的产品系统，因为初级数据可能涉及其他与所研究的产品系统具有可比性的产品系统。

**注2：**初级数据可以包括温室气体排放因子或温室气体活动数据。

[来源：GB/T 24067—2024，3.6.1]

### 3. 17

#### 现场数据 site-specific data

在产品系统内部获得的初级数据。

**注 1：**所有现场数据均为初级数据，但并不是所有初级数据都是现场数据，因为数据可能是从不同产品系统内部获得的。

**注 2：**现场数据包括场地内一个特定单元过程的温室气体排放量和温室气体清除量。

[来源：GB/T 24067—2024，3.6.2]

### 3. 18

#### 次级数据 secondary data

不符合初级数据要求的数据。

**注 1：**次级数据是经权威机构验证且具有可信度的数据，可来源于数据库、公开文献、国家排放因子、计算估算数据或其他具有代表性的数据，推荐使用本土化数据库。

**注 2：**次级数据可包括从代替过程或估计获得的数据。

[来源：GB/T 24067—2024，3.6.3]

## 4 量化目的

本文件用于量化建筑陶瓷和卫生陶瓷产品生命周期或选定阶段的温室气体排放量和清除量（以二氧化碳当量表示），基于本文件开展碳足迹量化的目的包括但不限于以下方面：

- 用于评价产品对气候变化的潜在影响；
- 用于生产者与上下游供应链或消费者之间的温室气体排放信息沟通；
- 用于生产者降低产品碳足迹的设计与改进以及同类产品间的对比，其中对比应满足可比性（第 10 章）的要求。

## 5 量化范围

### 5. 1 产品描述

依据建筑陶瓷和卫生陶瓷对应的产品标准描述产品系统及其功能，包括产品名称、对应的产品标准、吸水率、有釉无釉、规格型号、用途、产品系统是否包括包装、配件等。适用时，卫生陶瓷还应包括类型、结构等。部分建筑陶瓷、卫生陶瓷的产品常用执行标准见附录 A。

### 5. 2 统边界

**5. 2. 1** 建筑陶瓷和卫生陶瓷产品碳足迹量化的系统边界分别如图 1 和图 2 所示，产品部分碳足迹至少应涵盖原料获取阶段（A）与产品生产阶段（B）；产品分销阶段（C）、安装和使用阶段（D）、生命末期阶段（E）为可选阶段。

**5. 2. 2** 原料获取阶段（A），从自然界初级资源提取开始，在原料到达建筑陶瓷、卫生陶瓷制造工厂时终止，包括：

- 原料获取（A1）：黏土、长石、石英、釉料等主要、次要原料（适用时包括：包装材料、卫生陶瓷配件）的开采、加工或生产过程；
- 原料运输（A2）：将原料（适用时包括：包装材料、卫生陶瓷配件）从产地运输到建筑陶瓷、卫生陶瓷制造工厂的过程。




图1 典型建筑陶瓷产品碳足迹评价的系统边界




图2 典型卫生陶瓷产品碳足迹评价的系统边界

5.2.3 产品生产阶段（B），从原料运输至建筑陶瓷、卫生陶瓷制造工厂，在产品生产完成入库时终止，包括：

- a) 产品制造（B1）：
  - 1) 建筑陶瓷产品生产包括但不限于：原燃料预处理、粉料制备（适用时）、釉料制备（适用时）、成形、干燥、施釉（适用时）、烧成、冷加工、检验包装入库等过程；
  - 2) 卫生陶瓷产品生产包括但不限于：原燃料预处理、模具制备（适用时）、釉料制备、成形、干燥、施釉、烧成、冷加工、检验（含试水）包装入库等过程；
  - 3) 产品制造使用能源（如煤、天然气、柴油、电力等）的开采、加工或生产、运输、燃烧过程；
  - 4) 产品制造产生污染物治理、固体废物处置过程；

5) 产品烧成过程中含碳酸盐类原料分解过程。

b) 厂内运输 (B2): 原料、能源、产品、固体废物等在工厂内部的运输过程。

5.2.4 产品分销阶段 (C), 从最终产品离开建筑陶瓷、卫生陶瓷制造工厂开始, 到下游经销商或消费者获得产品时终止, 包括:

a) 出厂运输 (C1): 产品出厂后运输至交付地点;

b) 仓储/销售 (C2): 产品中间储存、中转、销售过程。

5.2.5 安装和使用阶段 (D), 从下游经销商或消费者获得产品开始, 到产品或产品所在系统废弃后终止, 包括:

a) 产品安装 (D1): 将产品安装到工程现场的过程, 对于安装过程中使用的预拌砂浆、水等, 宜明确科学合理的相关活动参数或预设参数;

b) 产品使用 (D2): 已安装产品的使用或应用过程, 包含与产品正常 (预期) 使用相关的环境影响, 同时应考虑产品的寿命, 对于建筑陶瓷、卫生陶瓷产品:

1) 均为惰性材料。一般情况下, 可认为在使用阶段产生的环境影响非常小, 因此可以忽略不计;

2) 一般情况下, 在参考使用寿命周期内, 建筑陶瓷、卫生陶瓷产品在使用过程中无需维修、置换、翻新;

3) 运行期间用能: 一般情况下, 建筑卫生陶瓷产品不涉及。适用时, 电热陶瓷砖/板、智能坐便器的使用所涉及的电力消耗, 宜明确科学合理的相关活动参数或预设参数;

4) 运行期间用水: 一般情况下, 建筑陶瓷产品不涉及。适用时, 卫生陶瓷产品作为卫生设施使用水的消耗, 宜明确科学合理的相关活动参数或预设参数。

c) 产品维护/维修 (D3): 预防性且定期性的维护/维修活动, 包含用于维护/维修的产品的生产与运输。例如清洁计划, 对于建筑陶瓷、卫生陶瓷产品的定期清洗所涉及的水和清洁剂的使用, 宜明确科学合理的相关活动参数或预设参数。

5.2.6 生命末期阶段 (E1 ~ E3), 从产品废弃后拆除开始、运输到回收处理或处置地点, 到产品回归到自然或经过处置分配到另一个产品系统终止。适用时, 考虑废弃产品再生循环或能量回收带来的碳减排效益, 包括:

a) 拆解/拆除 (E1): 建筑陶瓷、卫生陶瓷产品从工程中拆除或拆解。一般情况下, 建筑陶瓷、卫生陶瓷产品在该阶段使用人工拆除, 产生的环境影响非常小, 因此可以忽略不计;

b) 废弃产品运输 (E2): 将废弃产品运输到回收利用或处置场地;

c) 最终处置 (E3): 依据相关要求进行废弃产品处置, 包括填埋及相关预处理过程, 利用废弃产品进行再生循环等过程。一般情况下, 建筑陶瓷、卫生陶瓷产品无需进行预处理, 最终的处置是填埋, 且认为产品是惰性的。

### 5.3 功能单位

当系统边界为“A-E”时, 应使用功能单位。功能单位应包括但不限于以下信息:

—— 单位数量产品的计量, 如建筑陶瓷为 1 平方米 ( $m^2$ ), 卫生陶瓷为 1 件 (PC) 或 1 吨 (t);

—— 预期用途;

—— 主要性能指标或规格参数 (如建筑陶瓷产品的有釉/无釉、建筑陶瓷和卫生陶瓷产品的吸水率、产品的重量 (若覆盖多种类型产品则应明确重量区间及平均单方/单件重量)、平均用水量或全冲用水量 (适用时) 等);

—— 参考使用寿命, 通常参考使用寿命为 50 年。

示例 1: 用于铺贴  $1m^2$  地面的瓷砖 (吸水率  $E \leq 0.5\%$ , 有釉, 单方质量为 26kg, 参考使用寿命为 50 年, 包括包装)。

**示例 2：**用做卫生设施的 1 件连体式单冲坐便器（结构为虹吸式，吸水率  $E \leq 0.5\%$ ，质量为 30kg，平均用水量  $< 5.0\text{L}$ ，参考使用寿命为 50 年，不包括包装和配件）。

## 5.4 声明单位

当系统边界为“A-B”时，属于产品部分碳足迹，应使用声明单位。声明单位应包括但不限于以下信息：

—— 单位数量产品的计量，如建筑陶瓷为 1 平方米 ( $\text{m}^2$ )，卫生陶瓷为 1 件 (PC) 或 1 吨 (t)；

—— 主要性能指标或规格参数（如建筑陶瓷产品的有釉/无釉、建筑陶瓷和卫生陶瓷产品的吸水率、产品的重量（若覆盖多种类型产品则应明确重量区间及平均单方/单件重量）等）。

**示例 1：**1 $\text{m}^2$  吸水率  $E \leq 0.5\%$  的陶瓷砖，包括包装。

**示例 2：**1 件吸水率  $E \leq 0.5\%$  的卫生陶瓷，包括包装，不包括配件。

## 5.5 取舍准则

所涉及的物质（能量）数据的取舍应遵循如下准则：

- 所有的能源输入均需列出，包括使用的含能废弃物；
- 应列出主要的原料及辅料输入，若符合 c) 和 d) 要求则可忽略；
- 忽略的单项物质（能量）流或单元过程对产品碳足迹的贡献均不得超过 1%，如生产设备维修耗材等；
- 所有忽略的物质（能量）流与单元过程对产品碳足迹贡献总和不超过 5%，且应在产品碳足迹报告中予以说明；
- 道路与厂房等基础设施的建设、各工序设备的制造、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均可忽略。

## 6 清单分析

### 6.1 数据的收集和确认

#### 6.1.1 数据的收集应符合表 1 的要求。

6.1.2 当开展产品碳足迹研究的组织拥有财务或运营控制权时，应收集现场数据。所收集的数据应具有代表性。对产品碳足迹贡献度不低于 50% 的单元过程，即使不在财务或运营控制下，宜使用现场数据。现场数据可参照附录 B 收集。

6.1.3 非现场数据可使用次级数据（附录 C），次级数据宜经第三方评审，同时数据格式应满足相关标准要求。次级数据可来源于国家数据库、公开文献或其他具有代表性的数据。

6.1.4 对数据获得方式和来源应予以说明。

表 1 各阶段数据收集

| 所属阶段          | 数据种类  | 数据类型    |
|---------------|---|---------|
| 原料获取阶段<br>(A) | 黏土等主要原料获取的温室气体排放因子                          | 宜使用现场数据 |
|               | 长石、石英、化工料、釉料、包装材料、配件等次要原料（含利废原料）获取的温室气体排放因子 | 可使用次级数据 |
|               | 原料的运输量、运输距离、运输方式                            | 应使用现场数据 |
|               | 不同运输方式的温室气体排放因子                             | 可使用次级数据 |

表1 (续)

| 所属阶段               | 数据种类                                   | 数据类型    |
|--------------------|--|---------|
| 产品生产阶段<br>(B)      | 主要原料和次要原料的消耗量                          | 应使用现场数据 |
|                    | 含碳酸盐类原料中氧化钙、氧化镁的含量                     | 应使用现场数据 |
|                    | 煤、天然气、电力、柴油等能源(含厂内运输)和物料的消耗量           | 应使用现场数据 |
|                    | 煤、天然气、电力、柴油等能源和物料获取阶段的温室气体排放因子         | 可使用次级数据 |
|                    | 能源和物料的运输量、运输距离、运输方式                    | 应使用现场数据 |
|                    | 不同运输方式的温室气体排放因子                        | 可使用次级数据 |
|                    | 煤、天然气、柴油等能源燃烧过程的温室气体排放因子               | 可使用次级数据 |
|                    | 污染物、固体废物的产生量、处置方式                      | 应使用现场数据 |
|                    | 污染物、固体废物处置方式对应的温室气体排放因子                | 可使用次级数据 |
| 产品分销阶段<br>(C)      | 产品运输至下游经销商或消费者所在地的运输量、运输距离、运输方式        | 宜使用初级数据 |
|                    | 不同运输方式的温室气体排放因子                        | 可使用次级数据 |
|                    | 产品分销阶段所用能源和物料的消耗量(不含运输所使用的能源)          | 宜使用次级数据 |
|                    | 产品分销阶段所用能源和物料获取的温室气体排放因子               | 可使用次级数据 |
| 安装和<br>使用阶段<br>(D) | 安装、使用、维护/维修、运行过程所用能源和物料(如水、清洁剂、电等)的消耗量 | 可使用次级数据 |
|                    | 安装和使用阶段所用能源和物料获取的温室气体排放因子              | 可使用次级数据 |
| 生命末期阶段<br>(E)      | 拆除/拆解过程能源的消耗量                          | 可使用次级数据 |
|                    | 拆除/拆解过程能源获取的温室气体排放因子                   | 可使用次级数据 |
|                    | 产品回收运输至回收处理/处置地的运输量、运输距离、运输方式          | 可使用次级数据 |
|                    | 不同运输方式的温室气体排放因子                        | 可使用次级数据 |
|                    | 填埋等处置方式的处置量                            | 可使用次级数据 |
|                    | 填埋等处置方式的排放因子                           | 可使用次级数据 |
|                    | 再生产产品的循环量、循环方式及其温室气体排放因子               | 可使用次级数据 |

## 6.2 数据质量要求

### 6.2.1 初级数据符合以下要求:

- a) 完整性。根据数据取舍准则(5.5)的要求,检查是否有缺失的单元过程或输入输出物质。初级数据宜采集企业一个自然年或连续12个月内的生产统计数据;
- b) 准确性。初级数据中的能源、原料消耗数据应来自企业实际生产统计记录,能源和原料获取数据优先来自上游供应商;碳排放数据优先选择核查报告,或由排放因子或物料平衡公式计算获得。所有初级数据均应转换为以功能单位(声明单位)为基准,且应详细记录相关的初级数据、数据来源、计算过程等;
- c) 一致性。初级数据收集时同类数据应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

### 6.2.2 次级数据符合以下要求:

- a) 代表性。优先选择与评估产品系统的时间代表性、区域代表性、技术代表性相近的数据,其次选择近年代表国内及行业平均生产水平公开的生命周期评价数据,最后选择国外同类技术数据;
- b) 完整性。应涵盖系统边界规定的所有单元过程;

c) 一致性。同一机构对同类产品次级数据的选择应保持一致。

## 6.3 数据审定

数据采集过程中，应验证数据的有效性，通过物料平衡、能量平衡、与历史数据和相近工艺数据对比等方式，确认数据的准确性与合理性。对于异常数据，应分析原因，予以替换，替换的数据应满足数据质量要求（6.2）。

6.4 分配

6.4.1 在系统边界设置或数据采集时，若发现至少有一个单元过程的输入和输出包含多个产品，则需要进行分配。

#### 6.4.2 分配的原则如下：

- a) 优先采集细分单元过程避免数据分配，如优先采集各设施、各时间段数据；
  - b) 若数据分配无法避免，则优先使用物理关系参数分配法，如产品产量；
  - c) 若使用物理参数分配法不可行，则可采用经济价值分配法；
  - d) 如使用的利废原料来自于本产品系统（如建筑卫生陶瓷生产加工过程中产生的废瓷、废坯、废釉、压滤泥等再次回用于生产过程），温室气体排放因子按 0 计算。如使用的利废原料来自于不同产品系统，温室气体排放因子宜依据上游产品系统边界的分配原则计算；
  - e) 对于闭环里循环使用的共生产品，不需要分配；
  - f) 评价过程中涉及分配方法应在产品碳足迹报告中予以明确说明。

7 影响评价

## 7.1 计算方法

7.1.1 在数据收集与确认完成后，将现场数据和非现场数据折算为统一的功能单位或声明单位，进行产品碳足迹核算，计算方法见公式（1）：

式中：

$CFP_{GHG}$  ——产品碳足迹或产品部分碳足迹，单位为千克二氧化碳当量每功能单位或声明单位( $kg\ CO_2\ e/\text{功能单位或声明单位}$ )；

$CFP_i$  ——每功能单位（声明单位）生命周期中第  $i$  类温室气体排放总量，单位为千克（kg），计算方法见公式（2）：

$GWP_i$  ——第  $i$  类温室气体的 GWP 值，采用 IPCC 给出的 100 年 GWP 值，见附录 E。

$$CFP_i = CFP_{A,i} + CFP_{B,i} + CFP_{C,i} + CFP_{D,i} + CFP_{E,i} \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

式中.

$CFP_{A,i}$  ——每功能单位（声明单位）在原料获取阶段的第  $i$  类温室气体排放量，单位为千克（kg）。计算方法见公式（3）：

$CFP_{B,i}$  ——每功能单位（声明单位）在生产阶段的第  $i$  类温室气体排放量，单位为千克（kg）。计算方法见公式（4）。

$CFP_{c,i}$  ——每功能单位（声明单位）在分销阶段的第  $i$  类温室气体排放量，单位为千克（kg），计算方法见公式（5）。

$CFP_{D,i}$  ——每功能单位（声明单位）在安装和使用阶段的第  $i$  类温室气体排放量，单位为千克（kg），计算方法见公式（6）：

$CFP_{E,i}$  ——每功能单位（声明单位）在生命末期阶段的第  $i$  类温室气体排放量，单位为千克 (kg)，计算方法见公式 (7)。

### 7.1.2 原料获取阶段 (A)

每功能单位（声明单位）在原料获取阶段的第  $i$  类温室气体排放量按公式 (3) 计算：

$$CFP_{A,i} = \sum (M_{A,j} \times CEF_{A,i,j}) + \sum (M_{A,j,k} \times D_{A,j,k} \times TEF_{i,k}) \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中：

$M_{A,j}$  ——每功能单位（声明单位）第  $j$  种原料的消耗量，单位视原料种类而定；

$CEF_{A,i,j}$  ——第  $j$  种原料获取的第  $i$  种温室气体排放因子，单位视原料种类而定。利废原料遵循 6.4，电力满足 GB/T 24067—2024 中条款 6.4.9.4 的要求；

$M_{A,j,k}$  ——每功能单位（声明单位）第  $j$  种原料第  $k$  种运输方式的运输量，单位视原料种类而定；

$D_{A,j,k}$  ——第  $j$  种原料第  $k$  种运输方式的运输距离，单位为千米 (km)；

$TEF_{i,k}$  ——第  $k$  种运输方式的第  $i$  种温室气体排放因子，单位为千克每吨每千米 [kg/(t · km)]。

### 7.1.3 产品生产阶段 (B)

建筑陶瓷和卫生陶瓷产品生产阶段温室气体排放包括生产消耗能源的获取、运输和燃烧，碳酸盐类原料分解排放，以及污染物治理和废弃物的处置，每功能单位（声明单位）在生产阶段的第  $i$  类温室气体排放量按公式 (4) 计算：

$$CFP_{B,i} = \sum (M_{B,j} \times CEF_{B,i,j}) + \sum (M_{B,j,k} \times D_{B,j,k} \times TEF_{i,k}) + E_{B,\text{燃烧}} + E_{B,\text{过程}} \quad \dots\dots\dots (4)$$

式中：

$M_{B,j}$  ——每功能单位（声明单位）第  $j$  种燃料、物料的消耗量，单位视燃料和物料种类而定；

$CEF_{B,i,j}$  ——第  $j$  种燃料、物料获取的第  $i$  种温室气体排放因子，单位视燃料和物料种类而定；

$M_{B,j,k}$  ——每功能单位（声明单位）第  $j$  种燃料、物料的第  $k$  种运输方式的运输量，单位视燃料和物料种类而定；

$D_{B,j,k}$  ——第  $j$  种燃料、物料的第  $k$  种运输方式的运输距离，单位为千米 (km)；

$E_{B,\text{燃烧}}$  ——每功能单位（声明单位）化石燃料燃烧产生的温室气体排放量，计算方法见公式 (5)；

$E_{B,\text{过程}}$  ——每功能单位（声明单位）含碳酸盐原料煅烧分解产生的二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳 (kgCO<sub>2</sub>)，计算方法见公式 (6)。

$$E_{B,\text{燃烧}} = \sum (FC_{B,j,k} \times NCV_{B,j} \times EF_{B,i,j,k}) \quad \dots\dots\dots (5)$$

式中：

$FC_{B,j,k}$  ——每功能单位（声明单位）第  $j$  种化石燃料的第  $k$  种燃烧方式对应的消耗量，单位视燃料种类而定；

$NCV_{B,j}$  ——第  $j$  种化石燃料的低位发热量，单位视燃料种类而定；

$EF_{B,i,j,k}$  ——第  $j$  种化石燃料的第  $k$  种燃烧方式对应的第  $i$  种温室气体排放因子，单位为千克每吉焦 (kg/GJ)。

注 1：燃烧方式包括固定源燃烧和移动源燃烧。

注 2：生物质燃料燃烧的 CO<sub>2</sub> 排放为 0。

$$E_{B,\text{过程}} = \sum \left[ M_{\text{碳酸盐原料},j} \times (1 - \text{含水率 \%}) \times \eta_{\text{碳酸盐原料},j} \times \left( C_{\text{CaCO}_3} \times \frac{44}{100} + C_{\text{MgCO}_3} \times \frac{44}{84} \right) \right] \dots\dots\dots (6)$$

式中：

$M_{\text{碳酸盐原料},j}$  ——每功能单位（声明单位）第  $j$  种碳酸盐原料消耗量，单位视物料种类而定；

$\eta_{\text{碳酸盐原料},j}$  ——第  $j$  种碳酸盐原料利用率，%；

$C_{\text{CaCO}_3}$  ——使用的第  $j$  种碳酸盐原料中碳酸钙 ( $\text{CaCO}_3$ ) 的质量百分比，%；

$C_{\text{MgCO}_3}$  ——使用的第  $j$  种碳酸盐原料中碳酸镁 ( $\text{MgCO}_3$ ) 的质量百分比，%；

$\frac{44}{100}$  ——二氧化碳 ( $\text{CO}_2$ ) 与碳酸钙 ( $\text{CaCO}_3$ ) 的分子量之比；

$\frac{44}{84}$  ——二氧化碳 ( $\text{CO}_2$ ) 与碳酸镁 ( $\text{MgCO}_3$ ) 的分子量之比。

#### 7.1.4 产品分销阶段 (C)

每功能单位（声明单位）在产品分销阶段的第  $i$  类温室气体排放量按公式（7）计算。

$$CFP_{C,i} = \sum (M_{C1,k} \times D_{C,k} \times TEF_{i,k}) + \sum (M_{C2,j} \times CEF_{C,i,j}) + \sum (M_{C3,j,k} \times D_{C,j,k} \times TEF_{i,k}) \dots \dots \dots \quad (7)$$

式中：

$M_{C1,k}$  ——每功能单位（声明单位）产品第  $k$  种运输方式的运输量，单位为吨 (t)；

$D_{C,k}$  ——每功能单位（声明单位）产品第  $k$  种运输方式的运输距离，单位为千米 (km)；

$M_{C2,j}$  ——每功能单位（声明单位）第  $j$  种能源、物料的消耗量，单位视能源和物料种类而定；

$CEF_{C,i,j}$  ——第  $j$  种能源、物料获取的第  $i$  种温室气体排放因子，单位视能源和物料种类而定；

$M_{C3,j,k}$  ——每功能单位（声明单位）第  $j$  种能源、物料第  $k$  种运输方式的运输量，单位视能源和物料种类而定；

$D_{C,j,k}$  ——第  $j$  种能源、物料第  $k$  种运输方式的运输距离，单位为千米 (km)。

#### 7.1.5 安装和使用阶段 (D)

每功能单位（声明单位）在安装和使用阶段的第  $i$  类温室气体排放量按公式（8）计算。

$$CFP_{D,i} = \sum (M_{D,j} \times CEF_{D,i,j}) + \sum (M_{D,j,k} \times D_{D,j,k} \times TEF_{i,k}) \dots \dots \dots \quad (8)$$

式中：

$M_{D,j}$  ——每功能单位（声明单位）安装和使用阶段第  $j$  种能源、物料的消耗量，单位视能源和物料种类而定；

$CEF_{D,i,j}$  ——第  $j$  种能源、物料获取的第  $i$  种温室气体排放因子，单位视能源和物料种类而定；

$M_{D,j,k}$  ——每功能单位（声明单位）安装和使用阶段第  $j$  种能源、物料第  $k$  种运输方式的运输量，单位视能源和物料种类而定；

$D_{D,j,k}$  ——第  $j$  种能源、物料第  $k$  种运输方式的运输距离，单位为千米 (km)。

#### 7.1.6 生命末期阶段 (E)

产品生命末期包括拆除后以填埋和（或）循环等方式处置，每功能单位（声明单位）在生命末期阶段的第  $i$  类温室气体排放量按式（9）计算：

$$CFP_{E,i} = \sum (M_{E1,j} \times CEF_{E1,i,j}) + \sum (M_{E2,j,k} \times D_{E2,j,k} \times TEF_{i,k}) + \sum (M_{E3,j} \times CEF_{E3,i,j}) \dots \dots \dots \quad (9)$$

式中：

$M_{E1,j}$  ——每功能单位（声明单位）第  $j$  种能源、物料的消耗量，单位视能源和物料种类而定；

- $CEF_{E1,i,j}$  ——第  $j$  种能源、物料获取的第  $i$  种温室气体排放因子，单位视能源和物料种类而定；  
 $M_{E2,j,k}$  ——每功能单位（声明单位）第  $j$  种能源、物料第  $k$  种运输方式的运输量，单位视能源和物料种类而定；  
 $D_{E2,j,k}$  ——第  $j$  种能源和物料第  $k$  种运输方式的运输距离，单位为千米（km）；  
 $M_{E3,j}$  ——每功能单位（声明单位）第  $j$  种处置方式（包含填埋和循环方式）的处置量，单位为吨（t）；  
 $CEF_{E3,i,j}$  ——第  $j$  种处置方式的第  $i$  种温室气体排放因子，单位为千克每吨（kg/t）。

## 7.2 附加环境信息

7.2.1 除 7.1 中涉及的产品碳足迹或产品部分碳足迹量化结果外，其他相关的重要信息，宜在附加环境信息中描述，如产品的放射性指标、包装材料中生物碳含量（适用时）等。

7.2.2 适用时，产品中生物碳含量的声明应满足以下要求：

- a) 当系统边界为“A-E”时，不应单独声明产品中的生物碳含量；
- b) 当系统边界仅包括部分生命周期阶段，如“A-B”时，应单独记录产品中的生物碳含量，不应纳入产品碳足迹或产品部分碳足迹的结果，且应在产品碳足迹报告中说明并证明其生物碳含量。

## 8 结果解释

8.1 产品碳足迹研究的生命周期结果解释阶段应包括以下步骤：

- a) 根据生命周期清单分析和生命周期影响评价的产品碳足迹和产品部分碳足迹的量化结果，识别显著环节（可包括生命周期阶段、单元过程或流）；
- b) 完整性、一致性和敏感性分析的评估；
- c) 结论、局限性和建议的编制。

8.2 应根据产品碳足迹研究的目的和范围进行结果解释，解释应包括以下内容：

- 说明产品碳足迹和各生命周期阶段的碳足迹；
- 分析不确定性，包括取舍准则的应用或范围；
- 详细记录选定的分配程序；
- 说明产品碳足迹研究的局限性。

8.3 应开展数据质量评价，宜按公开方法评价数据质量，也可参考附录 D。

## 9 鉴定性评审

如果开展产品碳足迹研究的鉴定性评审，应按照 ISO 14071 的规定进行，有利于理解产品碳足迹报告，并提高结果的可信度。

## 10 可比性

产品碳足迹量化结果的对比，应在满足以下所有条件时进行：

- a) 产品功能、技术性能和用途是相同的；
- b) 功能单位是相同的，系统边界的选取是等同的；
- c) 数据的收集与确认是等同的（包括数据的描述、取舍准则、数据质量要求）；
- d) 产品碳足迹的量化方法是相同的（包括数据审定、分配和产品碳足迹影响评价）。



## 11 产品碳足迹绩效追踪

针对同一组织的某一特定产品，宜基于本文件针对连续的数据统计周期对产品碳足迹进行绩效追踪，以改进建筑卫生陶瓷产品碳足迹对全球变暖的潜在影响。

## 12 产品碳足迹报告

**12.1** 产品碳足迹宜以报告、声明、证书和（或）标签的形式描述碳足迹量化结果，且应以每功能单位（声明单位）的二氧化碳当量进行表述。若采用产品碳足迹证书和（或）产品碳足迹标签，宜同时出具产品碳足迹报告。如碳足迹量化结果应用于产业链下游，则应分别报送产品各生命周期阶段的量化结果，避免碳足迹结果的重复计算。

**12.2** 依据本文件编制的产品碳足迹报告应符合 GB/T 24067—2024 第 7 章的要求，报告模板见附录 F。



附录 A  
(资料性)  
建筑陶瓷、卫生陶瓷产品常用执行标准

建筑陶瓷、卫生陶瓷产品常用执行标准见表 A.1。

表 A.1 建筑陶瓷、卫生陶瓷产品常用执行标准

| 序号 | 标准名称            | 标准编号       |
|----|-----------------|------------|
| 1  | 陶瓷砖             | GB/T 4100  |
| 2  | 卫生陶瓷            | GB/T 6952  |
| 3  | 陶瓷板             | GB/T 23266 |
| 4  | 广场用陶瓷砖          | GB/T 23458 |
| 5  | 防静电陶瓷砖          | GB/T 26539 |
| 6  | 干挂空心陶瓷板         | GB/T 27972 |
| 7  | 卫生洁具 智能坐便器      | GB/T 34549 |
| 8  | 防滑陶瓷砖           | GB/T 35153 |
| 9  | 大规格陶瓷板技术要求及试验方法 | GB/T 39156 |
| 10 | 陶瓷盲道砖           | GB/T 41661 |
| 11 | 建筑琉璃制品          | JC/T 765   |
| 12 | 透水砖             | JC/T 945   |
| 13 | 微晶玻璃陶瓷复合砖       | JC/T 994   |
| 14 | 纤维陶瓷板           | JC/T 1045  |
| 15 | 轻质陶瓷砖           | JC/T 1095  |
| 16 | 薄型陶瓷砖           | JC/T 2195  |
| 17 | 建筑幕墙用瓷板         | JG/T 217   |
| 18 | 建筑幕墙用陶板         | JG/T 324   |
| 19 | 建筑用发泡陶瓷保温板      | JG/T 511   |
| 20 | 建筑用轻质高强陶瓷板      | JG/T 567   |

附录 B  
(资料性)  
现场数据采集信息

按产品对应标准要求分别进行现场数据采集，现场数据采集信息见表 B. 1。

表 B. 1 现场数据采集表

|                        |             |   |                |                       |                 |                  |           |
|------------------------|-------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 基本信息                   | 企业名称        |   |                |                       |                 |                  |           |
|                        | 企业所属省份      |   |                |                       |                 |                  |           |
|                        | 企业地址        |   |                |                       |                 |                  |           |
|                        | 联系人及联系方式    |   |                |                       |                 |                  |           |
|                        | 生产线数量/设计产能  | 共_____条, 设计产能: _____ / _____ / _____ (分线填写)         |                |                       |                 |                  |           |
|                        | 数据统计周期      |   |                |                       |                 |                  |           |
| 产品信息                   | 产品种类/实际产量   | 种类 1: _____ : 产量 _____ m <sup>2</sup> /件/吨          |                |                       |                 |                  |           |
|                        |             | 种类 2: _____ : 产量 _____ m <sup>2</sup> /件/吨<br>..... |                |                       |                 |                  |           |
| 原料获取阶段 (A), 产品生产阶段 (B) |             |   |                |                       |                 |                  |           |
| 资源消耗及综合利用              | 种类          | 消耗量   | 单位             | 产地                    | 取得方式<br>填写自产或外购 | 运输方式<br>汽运、火车或船运 | 加权运输距离/km |
|                        | 石英类         |   | t              |                       |                 |                  |           |
|                        | 黏土类         |   | t              |                       |                 |                  |           |
|                        | 长石类         |   | t              |                       |                 |                  |           |
|                        | 釉料类         |   | t              |                       |                 |                  |           |
|                        | 上/下水配件      |   | t              |                       |                 |                  |           |
|                        | 盖板配件        |   | t              |                       |                 |                  |           |
|                        | 利废原料 (如粉煤灰) |   | t              |                       |                 |                  |           |
|                        | .....       |   | .....          |                       |                 |                  |           |
| 能源消耗                   | 水           | m <sup>3</sup>                                      |                | 说明来源 (自来水、河水等): _____ |                 |                  |           |
|                        | 种类          | 消耗量   | 单位             | 低位发热量数据来源             |                 | 详细情况说明           |           |
|                        | 煤           |   | t              |                       |                 | 低位发热量:           |           |
|                        | 天然气         |   | m <sup>3</sup> |                       |                 | 低位发热量:           |           |
|                        | 热力          |   | t              |                       |                 | 低位发热量:           |           |
|                        | 柴油          |   | t              |                       |                 | 低位发热量:           |           |
|                        | 电力          |   | kW · h         | —                     |                 | —                |           |
|                        | .....       |   | —              |                       |                 |                  |           |

表 B. 1 (续)

| 环境排放        | 种类         |       | 排放量             | 单位 | 数据来源 (如: 在线监测或定期环境检测报告) | 详细情况说明 |
|-------------|------------|-------|-----------------|----|-------------------------|--------|
|             | 大气排放       | 颗粒物   |                 |    |                         |        |
|             |            | 二氧化硫  |                 | t  |                         |        |
|             |            | 氮氧化物  |                 | t  |                         |        |
|             |            | 二氧化碳  |                 | t  |                         |        |
|             |            | ..... |                 | t  |                         |        |
|             | 水体污染物排放    |       |                 | t  |                         |        |
|             | 固体废物排放     |       |                 |    |                         |        |
| 产品分销阶段 (C)  |            |       |                 |    |                         |        |
| 销售过程        | 项目         |       | 运输方式 (汽运、火车或船运) |    | 运输距离/km                 | 运输量    |
|             | 从工厂到总经销商   |       |                 |    |                         |        |
|             | 从总经销商到分经销商 |       |                 |    |                         |        |
| 仓储          | 仓储地点       |       | 仓储时长/(h/d)      |    |                         |        |
|             | 能源消耗种类     |       | 能源消耗量           |    |                         |        |
| 环境排放        | 温室气体直接排放量  |       | 固体废物排放          |    |                         |        |
| 施工和使用阶段 (D) |            |       |                 |    |                         |        |
| 安装过程        | 物料消耗种类     |       | 物料消耗量           |    |                         |        |
|             | 能源消耗种类     |       | 能源消耗量           |    |                         |        |
|             | 污染物排放种类    |       | 污染物排放量          |    |                         |        |
| 使用过程        | 预期使用寿命     |       | 产品主要性能指标        |    |                         |        |
| 维护、维修过程     | 物料消耗种类     |       | 物料消耗量           |    |                         |        |
|             | 能源消耗种类     |       | 能源消耗量           |    |                         |        |
|             | 温室气体直接排放量  |       |                 |    |                         |        |
| 生命末期阶段 (E)  |            |       |                 |    |                         |        |
| 拆解/拆卸过程     | 物料消耗种类     |       | 物料消耗量           |    |                         |        |
|             | 能源消耗种类     |       | 能源消耗量           |    |                         |        |
|             | 温室气体直接排放量  |       |                 |    |                         |        |
| 运输过程        | 运输方式       |       | 运输距离            |    | 运输量                     |        |
| 废弃过程        | 废弃处理方式     |       |                 |    |                         |        |
| 回收处理过程      | 物料消耗种类     |       | 物料消耗量           |    |                         |        |
|             | 能源消耗种类     |       | 能源消耗量           |    |                         |        |
|             | 温室气体直接排放量  |       |                 |    |                         |        |

附录 C  
(资料性)  
次级数据采集信息

次级数据采集信息见表 C. 1。

表 C. 1 次级数据采集表

| 次级数据 |                | 数据来源 | 数据获取方式 | 时间相关性 | 地域相关性 | 技术相关性 |
|------|----------------|------|--------|-------|-------|-------|
| 资源   | 石英类            |      |        |       |       |       |
|      | 黏土类            |      |        |       |       |       |
|      | 长石类            |      |        |       |       |       |
|      | 釉料类            |      |        |       |       |       |
|      | 上/下水配件         |      |        |       |       |       |
|      | 盖板配件           |      |        |       |       |       |
|      | 利废原料<br>(如粉煤灰) |      |        |       |       |       |
|      | 水              |      |        |       |       |       |
|      | 其他             |      |        |       |       |       |
| 能源   | 煤              |      |        |       |       |       |
|      | 汽油             |      |        |       |       |       |
|      | 柴油             |      |        |       |       |       |
|      | 天然气            |      |        |       |       |       |
|      | 电力             |      |        |       |       |       |
|      | 其他             |      |        |       |       |       |
| 运输   | 公路运输           |      |        |       |       |       |
|      | 铁路运输           |      |        |       |       |       |
|      | 水路运输           |      |        |       |       |       |

附录 D  
(资料性)  
数据质量评价方法

D.1 数据质量评价体系（见表 D.1）包括数据来源可靠性、数据完整性、时间相关性、地理相关性与技术相关性 5 项评价指标。每项指标中用 5 分制来表征数据质量，其中 1 表示数据质量最好，5 表示数据质量最差。

表 D.1 数据质量评价体系表

| 数据质量评价指标 | 分值   |   |                                      |  |                         |
|----------|--|---|--------------------------------------|--|-------------------------|
|          | 1  | 2   | 3                                    | 4  | 5                       |
| 数据来源可靠性  | 基于现场调查或测量的原始数据，并被验证过其合理性   | 基于现场调查或测量的原始数据但未被验证过其合理性；或基于计算的数据，并被验证过其合理性 | 基于计算的数据但未被验证过其合理性；或基于估算的数据，但被验证过其合理性 | 基于估算的数据，虽未被验证过其合理性，但由合适的人（如行业专家）完成并进行了文件记录 | 基于估算的数据，未被验证过其合理性且无文件记录 |
| 完整性      | 所有的流都已被记录；整个过程包括了全部的过程数据，或者过程以非常详细的形式建模。若完全满足相关标准中所要求的取舍准则，也可被认为是非常好的完整性 | 所有相关的流都已被记录；基本上满足相关标准中所要求的取舍准则              | 部分相关的流被记录                            | 很多相关的流都未被记录                                | 没有关于完整性的文档记录            |
| 时间相关性    | ≤1 年   | >1 年 ~ 5 年                                  | >5 年 ~ 10 年                          | >10 年 ~ 15 年                               | >15 年或未知                |
| 地理相关性    | 本区域数据  | 包含本区域的较大区域范围平均数据                            | 类似生产条件的区域数据                          | 稍微类似生产条件的区域数据                              | 未知或生产条件完全不同的区域数据        |
| 技术相关性    | 从生产链直接获得的数据  | 代表相同工艺、相同技术水平的数据                            | 代表相同工艺，相近技术水平的数据                     | 代表相同工艺、技术水平差距较大的数据                         | 未知或不同工艺的数据              |

D.2 通过综合每项数据质量指标来表征输入输出数据的数据质量评价系数，数据质量评价系数按公式 (D.1) 计算：

$$R = \left( \frac{1}{4n} \sum_{i=1}^n q_i - \frac{1}{4} \right) \times 100 \quad \dots \dots \dots \quad (D.1)$$

式中：



$R$  —— 数据质量评价系数；

$n$  —— 评价指标数量，本文件中  $n$  为 5；

$q_i$ ——每个评价指标分值。

D.3 数据质量评价系数满足以下要求：

- a) 系统边界内某单元过程碳足迹量化结果占比超过 70% 时,  $R \leq 50$ ;
- b) 系统边界内某单元过程碳足迹量化结果占比在 20% ~ 30% 时,  $R \leq 75$ ;
- c) 系统边界内某单元过程碳足迹量化结果占比不超过 10% 时, 使用可获得的数据即可。



附录 E  
(资料性)  
GWP 参考值

温室气体全球变暖潜势见表 E. 1。

表 E. 1 部分 GHG 的 GWP

| 气体名称         | 化学分子式  | 100 年的 GWP (截至出版时) |
|--------------|--|--------------------|
| 二氧化碳         | CO <sub>2</sub>                              | 1                  |
| 甲烷           | CH <sub>4</sub>                              | 27.9               |
| 氧化亚氮         | N <sub>2</sub> O                             | 273                |
| 三氟化氮         | NF <sub>3</sub>                              | 17400              |
| 六氟化硫         | SF <sub>6</sub>                              | 25200              |
| 氢氟碳化物 (HFCs) |  |                    |
| HFC-23       | CHF <sub>3</sub>                             | 14600              |
| HFC-32       | CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub>               | 771                |
| HFC-41       | CH <sub>3</sub> F                            | 135                |
| HFC-125      | C <sub>2</sub> HF <sub>5</sub>               | 3740               |
| HFC-134      | CHF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>            | 1260               |
| HFC-134a     | C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub> | 1530               |
| HFC-143      | CH <sub>2</sub> FCHF <sub>2</sub>            | 364                |
| HFC-143a     | CH <sub>3</sub> CF <sub>3</sub>              | 5810               |
| HFC-152a     | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> F <sub>2</sub> | 164                |
| HFC-227ea    | C <sub>3</sub> HF <sub>7</sub>               | 3600               |
| HFC-236fa    | C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>6</sub> | 8690               |
| 全氟碳化物 (PFCs) |  |                    |
| 全氟甲烷 (四氟甲烷)  | CF <sub>4</sub>                              | 7380               |
| 全氟乙烷 (六氟乙烷)  | C <sub>2</sub> F <sub>6</sub>                | 12400              |
| 全氟丙烷         | C <sub>3</sub> F <sub>8</sub>                | 9290               |
| 全氟丁烷         | C <sub>4</sub> F <sub>10</sub>               | 10000              |
| 全氟环丁烷        | C <sub>4</sub> F <sub>8</sub>                | 10200              |
| 全氟戊烷         | C <sub>5</sub> F <sub>12</sub>               | 9220               |
| 全氟己烷         | C <sub>6</sub> F <sub>14</sub>               | 8620               |

注：部分 GHG 的 GWP 来源于 IPCC《气候变化报告 2021：自然科学基础第一工作组对 IPCC 第六次评估报告的贡献》

附录 F  
(资料性)  
产品碳足迹报告(模板)

产品碳足迹报告格式模板如下。

产品碳足迹报告(模板)

(报告编号: \_\_\_\_\_)

产品名称: \_\_\_\_\_

产品规格型号: \_\_\_\_\_

生产者名称: \_\_\_\_\_

编制人员: \_\_\_\_\_

出具报告机构  
(如有): \_\_\_\_\_ (盖章)

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 一、概况

### 1. 生产者信息

生 产 者 名 称: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

统一社会信用代码: \_\_\_\_\_

法 定 代 表 人: \_\_\_\_\_

授 权 人(联系人): \_\_\_\_\_

联 系 电 话: \_\_\_\_\_

企 业 概 况: \_\_\_\_\_

### 2. 产品信息

产 品 名 称: \_\_\_\_\_

产 品 执 行 标 准: \_\_\_\_\_

产 品 功 能: \_\_\_\_\_

主 要 性 能 指 标: \_\_\_\_\_

产 品 介 绍: \_\_\_\_\_

产 品 图 片: \_\_\_\_\_

生 产 工 艺 流 程: \_\_\_\_\_

### 3. 量化方法

依 据 标 准: \_\_\_\_\_

## 二、量化目的

## 三、量化范围

### 1. 功能单位或声明单位

以 \_\_\_\_\_ 为功能单位或声明单位。

### 2. 系统边界

将系统边界界定为原料获取阶段产品生产阶段产品分销阶段安装和使用阶段生命末期阶段。


图 1 XX产品碳足迹量化系统边界

### 3. 取舍准则

采用的取舍准则以\_\_\_\_\_为依据，具体规则如下：

### 4. 时间范围

\_\_\_\_\_年度。



## 四、清单分析

### 1. 数据来源说明

初级数据：\_\_\_\_\_


次级数据：\_\_\_\_\_

### 2. 分配原则与程序

分配依据：\_\_\_\_\_

分配程序：\_\_\_\_\_

具体分配情况如下：



### 3. 清单结果及计算

生命周期各个阶段温室气体计算说明见表 1。

表 1 XX产品生命周期温室气体清单说明

| 生命周期阶段  | 活动数据 | 排放因子 | 温室气体量<br>(kg/功能单位或声明单位) |
|---------|------|------|-------------------------|
| 原料获取阶段  |      |      |                         |
|         |      |      |                         |
|         |      |      |                         |
| 产品生产阶段  |      |      |                         |
|         |      |      |                         |
|         |      |      |                         |
| 产品分销阶段  |      |      |                         |
|         |      |      |                         |
| 安装和使用阶段 |      |      |                         |
|         |      |      |                         |
| 生命末期阶段  |      |      |                         |
|         |      |      |                         |

### 4. 数据质量评价（可选项）

数据质量可从定性和定量两个方面对报告使用的初级数据和次级数据进行评价，具体评价内容包括：数据来源、完整性、数据代表性（时间、地理、技术）和准确性。



## 五、影响评价

### 1. 影响类型和特征化因子选择

一般选择 IPCC 给出的 100 年 GWP。

### 2. 产品碳足迹结果计算

### 3. 附加环境信息（如有）


## 六、结果解释

### 1. 结果说明

\_\_\_\_\_公司（填写产品生产者的全名）生产的\_\_\_\_\_（填写所评价的产品名称，每□功能单位/□声明单位的产品），从\_\_\_\_\_（填写某生命周期阶段）到\_\_\_\_\_（填写某生命周期阶段）生命周期碳足迹为\_\_\_\_\_ kgCO<sub>2</sub>e。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表 2 和图 2 所示。

表 2 XX 产品生命周期各阶段温室气体排放情况

| 生命周期阶段  | 碳足迹 (kgCO <sub>2</sub> e/功能单位 (声明单位)) | 百分比 (%) |
|---------|---------------------------------------|---------|
| 原料获取阶段  |                                       |         |
| 产品生产阶段  |                                       |         |
| 产品分销阶段  |                                       |         |
| 安装和使用阶段 |                                       |         |
| 生命末期阶段  |                                       |         |
| 总计      |                                       |         |



注：具体产品生命周期阶段温室气体排放分布图一般以饼状图或是柱形图表示各生命周期阶段的温室气体排放情况。


图 2 XX 各生命周期阶段温室气体排放分布

### 2. 假设和局限性说明（可选项）

结合量化情况，对范围、数据选择、情景设定等相关的假设和局限进行说明。

### 3. 改进建议

### 4. 产品碳足迹绩效追踪（如有）



## 参考文献

- [1] GB/T 4100 陶瓷砖
- [2] GB/T 6952 卫生陶瓷
- [3] GB/T 23266 陶瓷板
- [4] GB/T 23458 广场用陶瓷砖
- [5] GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架 (ISO 14040: 2006, IDT)
- [6] GB/T 26539 防静电陶瓷砖
- [7] GB/T 27972 干挂空心陶瓷板
- [8] GB/T 34549 卫生洁具 智能坐便器
- [9] GB/T 35153 防滑陶瓷砖
- [10] GB/T 39156 大规格陶瓷板技术要求及试验方法
- [11] GB/T 41661 陶瓷盲道砖
- [12] GB/T 51366—2019 建筑碳排放计算标准
- [13] JG/T 217 建筑幕墙用瓷板
- [14] JG/T 324 建筑幕墙用陶板
- [15] JG/T 511 建筑用发泡陶瓷保温板
- [16] JG/T 567 建筑用轻质高强陶瓷板
- [17] JC/T 765 建筑琉璃制品
- [18] JC/T 945 透水砖
- [19] JC/T 994 微晶玻璃陶瓷复合砖
- [20] JC/T 1045 纤维陶瓷板
- [21] JC/T 1095 轻质陶瓷砖
- [22] JC/T 2195 薄型陶瓷砖
- [23] PAS 2050: 2011 Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services
- [24] IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Working Group I contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Richard P. Allan. , Paola A. Arias. , Sophie Berger. , Josep G. Canadell. , Christophe Cassou. , Deliang Chen. , Annalisa Cherchi. , Sarah L. Connors. , Erika Coppola. , Faye Abigail Cruz. , et al, Cambridge University Press 2021, pp 7SM24-35
- [25] EN 15804: 2012 + A2: 2019 Sustainability of construction works-Environmental product declarations – Core rules for the product category of construction products
- [26] En 17160: 2019 Product category rules for ceramic tiles
- [27] ISO 14026 Environmental labels and declarations—Principles, requirements and guidelines for communication of footprint information
- [28] ISO 21930: 2017 Sustainability in buildings and civil engineering works-Core rules for environmental product declarations of construction products and services